visioncolor®

FICHE TECHNIQUE

DEGRAISSANT VISIONCOLOR ANTI-SILICONE

A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Un produit spécifique de dégraissage et de nettoyage avant finition, qui élimine toute trace d'impuretés, silicone et les dépôts de la pulvérisation. Grâce à son évaporation équilibrée, il peut être employé dans toutes les saisons.

B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition:	Mélange de solvants au grand pouvoir nettoyant
Poids spécifique:	0,7 ± 0,02
Coleurs disponibles:	Incolore
Données de sécurité:	Voir la fiche des données de sécurité.

C) MODE D'EMPLOY:

Versez la quantité nécessaire de dégraissant visioncolor sur un chiffon propre et nettoyez soigneusement la surface à vernir; frottez avec un autre chiffon propre et sec pour enlever toute trace de produit. On peut aussi l'appliquer avec un atomiseur métallique manuel.

D) ATTENTION:

* Verser le produit sur le chiffon évitant le contact avec la bouche du récipient.

* Essuyer parfaitement la surface traitée.

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.

SARL VISIONCOLOR
4 RUE JACQUES MONOD – 69120 VAULX-EN-VELIN
RCS LYON 804 035 087 AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
TEL +33 04.78.98.37.13 contact@visioncolor.fr www.visioncolor.fr

sept / 2019