



visioncolor®

FICHE TECHNIQUE

DILUANT VISIONCOLOR UNIVERSEL NORMAL

A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

C'est un produit aux grandes capacités diluantes permettant d'obtenir d'importantes réductions de viscosité, qui favorisent l'application et minimisent la formation des brouillards de peinture. Son évaporation équilibrée permet d'éviter la formation de défauts superficiels pendant le séchage.

B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition:	Solvants à base d'esters et cétones
Poids spécifique:	0,872 ± 0,03 kg/l
Couleurs disponibles:	Incolore
Données de sécurité:	Voir la fiche des données de sécurité.

C) MODE D'EMPLOI:

Pour bases métallisées au solvant, finitions acryliques et polyuréthanes à deux composants.
Pour fonds acryliques et polyuréthanes à deux composants.

Dilution : de 5% à 100% selon la viscosité nécessaire à l'application.

D) ATTENTION:

* Utiliser à une température inférieure à 25°C.

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.