



visioncolor®

FICHE TECHNIQUE

DURCISSEUR VISIONCOLOR HS EXPRESS

A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Catalyseur high solid extra rapide à usage universel qui permet d'obtenir un plus haute épaisseur avec moins de couches. Il ne jaunit pas et il est compatible avec toute finition à deux composants aussi bien acrylique que polyuréthane, transparente ou pigmentée.

Température d'application conseillée : 12-18°C.

B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition:	Résines polyisocyaniques et solvants
Poids spécifique:	0,988 ± 0,03 kg/l
Couleurs disponibles:	Incolore
Données de sécurité:	Voir la fiche des données de sécurité.

C) MODE D'EMPLOI:

Proportion de mélange (2:1) en volume : 2 parties d' Email ou Transparent acrylique et 1 partie de durcisseur hs express.

D) ATTENTION:

* Les catalyseurs pour produits à deux composants contiennent des isocyanates et sont sensibles à l'humidité.

* Il faut conserver les boîtes bien fermées et tous les appareils de travail et les récipients pour le mélange parfaitement secs.

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.